

# Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa<br>ustalenia | Opis robót | Jedn.<br>miary | Obmiar |
|-----|-----------------------|------------|----------------|--------|
|-----|-----------------------|------------|----------------|--------|

## 1. Roboty ziemne i rozbiórkowe

| 1         | 2                                              | 3                                                                                                                                            | 4  | 5      |
|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 1         | <b>wg ceny jednostkowej KNNR 60102-010-050</b> | Koryta o głębokości 25 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni, w gruntach kategorii II-IV - zjazdy<br>krotność= 1,00                         | m2 | 351,00 |
| 1. 351,00 |                                                |                                                                                                                                              |    | 351,00 |
| 2         | <b>wg ceny jednostkowej KNNR 60102-020-050</b> | Koryta o głębokości 35 cm, wykonywane na poszerzeniu jezdni, w gruntach kategorii II-IV z wywozem gruntu poza teren budowy<br>krotność= 1,00 | m2 | 570,13 |
| 1. 570,13 |                                                |                                                                                                                                              |    | 570,13 |

## 2. Nawierzchnia jezdni

| 1           | 2                                              | 3                                                                                                                         | 4  | 5        |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 3           | <b>wg ceny jednostkowej KNNR 60109-050-050</b> | Podbudowa - stabilizacja 2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - poszerzenie jezdni<br>krotność= 1,00            | m2 | 571,13   |
| 1. 571,13   |                                                |                                                                                                                           |    | 571,13   |
| 4           | <b>wg ceny jednostkowej KNNR 60113-060-050</b> | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - poszerzenie jezdni<br>krotność= 1,00 | m2 | 570,13   |
| 1. 570,13   |                                                |                                                                                                                           |    | 570,13   |
| 5           | <b>wg ceny jednostkowej KNNR 61005-070-050</b> | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją bitumiczną<br>krotność= 1,00                                                     | m2 | 3 766,78 |
| 1. 3 766,78 |                                                |                                                                                                                           |    | 3 766,78 |
| 6           | <b>wg ceny jednostkowej AW0000-050</b>         | Ułożenie siatki wzmacniającej<br>krotność= 1,00                                                                           | m2 | 760,20   |
| 1. 760,20   |                                                |                                                                                                                           |    | 760,20   |

| 1          | 2                                             | 3                                                                                                                                | 4  | 5        |
|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 7          | wg ceny jednostkowej<br>KNNR<br>60308-010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca, grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 6 cm.<br>krotność= 1,00 | m2 | 3 766,78 |
| 1. 3766,78 |                                               |                                                                                                                                  |    | 3 766,78 |
| 8          | wg ceny jednostkowej<br>KNNR<br>61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją bitumiczną<br>krotność= 1,00                                                            | m2 | 3 690,77 |
| 1. 3690,77 |                                               |                                                                                                                                  |    | 3 690,77 |
| 9          | wg ceny jednostkowej<br>KNNR<br>60309-020-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.<br>krotność= 1,00         | m2 | 3 690,77 |
| 1. 3690,77 |                                               |                                                                                                                                  |    | 3 690,77 |

### 3. Roboty uzupełniające

| 1                             | 2                                             | 3                                                                                                               | 4   | 5        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 10                            | wg ceny jednostkowej<br>KNNR<br>61305-010-020 | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych<br>krotność= 1,00                                          | szt | 40,00    |
| 1. 40                         |                                               |                                                                                                                 |     | 40,00    |
| 11                            | wg ceny jednostkowej<br>KNNR<br>60113-050-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm<br>pobocza<br>krotność= 1,00 | m2  | 2 767,50 |
| 1. 760,00*0,75*5-20*5,50*0,75 |                                               |                                                                                                                 |     | 2 767,50 |
| 12                            | wg ceny jednostkowej<br>KNNR<br>61301-050-050 | Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm<br>krotność= 1,00                                       | m2  | 1 140,00 |
| 1. 760,00*0,75*2              |                                               |                                                                                                                 |     | 1 140,00 |

### 4. Zjazdy do posesji

| 1         | 2                                             | 3                                                                                                                           | 4  | 5      |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 13        | wg ceny jednostkowej<br>KNNR<br>60404-050-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową<br>krotność= 1,00 | m  | 285,00 |
| 1. 285,00 |                                               |                                                                                                                             |    | 285,00 |
| 14        | wg ceny jednostkowej<br>KNNR<br>60113-060-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm<br>krotność= 1,00                        | m2 | 351,00 |

| 1  | 2                                                    | 3                                                                                                                                                 | 4  | 5      |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    | 1. 351,00                                            |                                                                                                                                                   |    | 351,00 |
| 15 | <b>wg ceny jednostkowej</b><br>KNNR<br>60403-030-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej<br>krotność= 1,00           | m  | 144,00 |
|    | 1. 144,00                                            |                                                                                                                                                   |    | 144,00 |
| 16 | <b>wg ceny jednostkowej</b><br>KNNR<br>60502-030-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem<br>krotność= 1,00 | m2 | 351,00 |
|    | 1. 351,00                                            |                                                                                                                                                   |    | 351,00 |