

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Roboty ziemnej rozbiórkowe

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej KNNR 60806-020-040	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m	16,00
1. 16,00				16,00
2	wg ceny jednostkowej KNNR 60802-040-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm - frezowanie nawierzchni na włączeniach w istniejącą nawierzchnię krotność= 1,00	m2	20,00
1. 20,00				20,00
3	wg ceny jednostkowej KNNR 60802-040-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm - poszerzenie pod chodnik krotność= 1,00	m2	43,50
1. 43,50				43,50
4	wg ceny jednostkowej KNNR 60803-020-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m2	14,04
1. 15,60*0,9				14,04
5	wg ceny jednostkowej KNNR 60801-020-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm krotność= 1,00	m2	43,50
1. 43,50				43,50
6	wg ceny jednostkowej KNNR 60101-01010-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, z wywozem gruntu poza teren budowy - chodnik krotność= 1,00	m2	508,30
1. 508,30				508,30
7	wg ceny jednostkowej KNNR 60102-030-050	Koryta o głębokości 30 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II-IV - zjazd do posesji krotność= 1,00	m2	109,10
1. 109,10				109,10

1	2	3	4	5
8	wg ceny jednostkowej KNNR 60102-030-050	Koryta o głębokości 35 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II-IV - poszerzenie jezdni krotność= 1,00	m2	61,00
1. 61,00				61,00

2. Poszerzenie jezdni

1	2	3	4	5
9	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-060-050	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm krotność= 1,00	m2	61,00
1. 61,00				61,00
10	wg ceny jednostkowej KNNR 60308-010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. krotność= 1,00	m2	61,00
1. 61,00				61,00
11	wg ceny jednostkowej AW-050	Ułożenie siatki wzmacniającej krotność= 1,00	m2	70,00
1. 70,00				70,00
12	wg ceny jednostkowej KNNR 60309-020-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścierna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. krotność= 1,00	m2	372,00
1. 372,00				372,00

3. Chodnik

1	2	3	4	5
13	wg ceny jednostkowej KNNR 60404-020-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm, na podsypce piaskowej krotność= 1,00	m	341,50
1. 341,50				341,50
14	wg ceny jednostkowej KNNR 60403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m	333,60
1. 333,60				333,60
15	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	m2	508,30
1. 508,30				508,30

1	2	3	4	5
16	wg ceny jednostkowej KNNR 60502-020-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00	m2	508,30
1. 508,30				508,30

4. Zjazdy do posesji

1	2	3	4	5
17	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00	m2	109,10
1. 109,10				109,10
18	wg ceny jednostkowej KNNR 60502-030-050	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00	m2	109,10
1. 109,10				109,10

5. Organizacja ruchu

1	2	3	4	5
19	wg ceny jednostkowej KNNR 60705-050-050	Oznakowanie poziome jezdni ,linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane ręcznie - technologia grubowarstwowa krotność= 1,00	m2	12,00
1. 12,00				12,00
20	wg ceny jednostkowej KNNR 60702-01010-020	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm krotność= 1,00	szt	2,00
1. 2				2,00
21	wg ceny jednostkowej KNNR 60702-040-020	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 krotność= 1,00	szt	2,00
1. 2				2,00
22	wg ceny jednostkowej KNNR 60502-030-050	Nawierzchnia z płytek wskaźnikowych i kierunkowych przed przejściami dla pieszych krotność= 1,00	m2	8,60
1. 8,60				8,60