

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Roboty ziemnej rozbiórkowe

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej KNNR 60806-020-040	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m	26,00
1. 4,00*6,00+2,00				26,00
2	wg ceny jednostkowej KNNR 60802-040-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm krotność= 1,00	m2	19,00
1. 19,00				19,00
3	wg ceny jednostkowej KNNR 60803-020-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m2	18,30
1. 0,6*4*7+1,5				18,30
4	wg ceny jednostkowej KNNR 60801-020-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm krotność= 1,00	m2	19,00
1. 19,00				19,00
5	wg ceny jednostkowej KNNR 60101-01010-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, z wywozem gruntu poza teren budowy - chodnik krotność= 1,00	m2	296,50
1. 296,50				296,50
6	wg ceny jednostkowej KNNR 60102-030-050	Koryta o głębokości 30 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II-IV - zjazd do posesji krotność= 1,00	m2	10,50
1. 10,5				10,50

2. Chodnik

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
7	wg ceny jednostkowej KNNR 60404-020-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm, na podsypce piaskowej krotność= 1,00	m	151,50
1. 151,50				151,50
8	wg ceny jednostkowej KNNR 60403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m	177,70
1. 177,70				177,70
9	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	m ²	296,50
1. 296,50				296,50
10	wg ceny jednostkowej KNNR 60502-020-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00	m ²	296,50
1. 296,50				296,50

3. Zjazdy do posesji

1	2	3	4	5
11	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00	m ²	10,50
1. 10,50				10,50
12	wg ceny jednostkowej KNNR 60502-030-050	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00	m ²	10,50
1. 10,50				10,50

4. Organizacja ruchu

1	2	3	4	5
13	wg ceny jednostkowej KNNR 60705-050-050	Oznakowanie poziome jezdni, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane ręcznie - technologia grubowarstwowa krotność= 1,00	m ²	68,00
1. 68,00				68,00

1	2	3	4	5
14	wg ceny jednostkowej KNNR 60702-01010-020	<i>Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>7,00</i>
1. 7				7,00
15	wg ceny jednostkowej KNNR 60702-040-020	<i>Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>7,00</i>
1. 7				7,00
16	wg ceny jednostkowej KNNR 60702-020-020	<i>Pionowe znaki drogowe, słupki 5b krotność= 1,00</i>	<i>szt</i>	<i>1,00</i>
1. 1				1,00
17	wg ceny jednostkowej KNNR 60502-030-050	<i>Nawierzchnia z płytek wskaźnikowych i kierunkowych przed przejściami dla pieszych krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>33,60</i>
1. 33,60				33,60