

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Roboty ziemnej rozbiórkowe

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej KNNR 60806-020-040	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m	68,00
1. 68,00				68,00
2	wg ceny jednostkowej KNNR 60802-040-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm - frezowanie nawierzchni krotność= 1,00	m2	153,00
1. 153,00				153,00
3	wg ceny jednostkowej KNNR 60803-020-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m2	12,00
1. 12,00				12,00
4	wg ceny jednostkowej KNNR 60101-01010-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, z wywozem gruntu poza teren budowy - chodnik krotność= 1,00	m2	99,00
1. 99,00				99,00
5	wg ceny jednostkowej KNNR 60102-030-050	Koryta o głębokości 35 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II-IV - poszerzenie jezdni krotność= 1,00	m2	28,00
1. 28,00				28,00

2. Poszerzenie jezdni

1	2	3	4	5
6	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-060-050	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm krotność= 1,00	m2	28,00
1. 28,00				28,00

1	2	3	4	5
7	wg ceny jednostkowej KNNR 60308-010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. krotność= 1,00	m2	28,00
1. 28,00				28,00
8	wg ceny jednostkowej AW-050	Ułożenie siatki wzmacniającej krotność= 1,00	m2	30,00
1. 30,00				30,00
9	wg ceny jednostkowej KNNR 60309-020-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych ,warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. krotność= 1,00	m2	181,00
1. 181				181,00

3. Chodnik

1	2	3	4	5
10	wg ceny jednostkowej KNNR 60404-020-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm, na podsypce piaskowej krotność= 1,00	m	50,00
1. 50,00				50,00
11	wg ceny jednostkowej KNNR 60403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m	67,20
1. 67,20				67,20
12	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	m2	99,00
1. 99,00				99,00
13	wg ceny jednostkowej KNNR 60502-020-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00	m2	99,00
1. 99,00				99,00

4. Organizacja ruchu

1	2	3	4	5
14	wg ceny jednostkowej KNNR 60705-050-050	Oznakowanie poziome jezdni ,linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane ręcznie - technologia grubowarstwowa krotność= 1,00	m2	25,80

1	2	3	4	5
	1. 25,80			25,80
15	wg ceny jednostkowej KNNR 60702-01010-020	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm krotność= 1,00	szt	4,00
	1. 4			4,00
16	wg ceny jednostkowej KNNR 60702-040-020	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 krotność= 1,00	szt	4,00
	1. 4			4,00
17	wg ceny jednostkowej KNNR 60702-050-020	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 - tablice U9 krotność= 1,00	szt	2,00
	1. 2,00			2,00
18	wg ceny jednostkowej KNNR 60502-030-050	Nawierzchnia z płytek wskaźnikowych i kierunkowych przed przejściami dla pieszych krotność= 1,00	m2	15,50
	1. 15,50			15,50